

产品名称：数显耐压测试仪

型号：CS2671AX/ CS2671BX



性能特点

- ❖ 高压击穿保护
- ❖ 高电压，小电流，准确
- ❖ 时间，测试电压，测试电流同时显示
- ❖ 一般手动、可遥控测试
- ❖ 标配 PLC 接口

技术参数

型号		CS2671AX	CS2671BX	
测试模式		AC/DC	AC/DC	
ACW	输出电压范围	(0.00~10.00) kV		
	最大输出功率	200VA	500VA	
	最大额定电流	20mA	50mA	
	电流档位	2mA、20mA	2mA、20mA、50mA	
	输出波形	正弦波		
	输出波形失真度	≤5%		
	测试时间	0.0s ~ 999s 0.0=连续测试		
DCW	输出电压范围	(0.00~10.00) kV		
	最大输出功率	100VA	200VA	
	最大额定电流	10mA	20mA	
	电流档位	2mA、10mA	2mA、20mA	
	纹波系数	≤5%	≤5%	
	测试时间	0.0s ~ 999s 0=连续测试	0.0s ~ 999s 0=连续测试	
电压表	范围	(0.00~10.00) kV		
	精度	± (5%+3 个字)		
	分辨率	10V		
	显示数值	均方根值		
电流表	测量	AC	0.100mA ~ 20.00mA	0.100mA ~ 50.00mA
		DC	0.100mA ~ 10.00mA	0.100mA ~ 20.00mA
	分辨率	AC	2mA 档 : 1uA , 20mA 档 : 10uA,50mA (100mA) 档 : 0.1mA	
		DC	2mA 档 : 1uA , 20mA 档 : 10uA,50mA 档 : 0.1mA	
	测量精度	± (5%+3 个字)		
计时器	范围	0.0s ~ 999s		
	最小分辨率	0.1s		
	精度	± (1%+50ms)		
PLC 接口		有		
远控接口		有		