

产品名称：数显耐压测试仪

型号：CS2673X




性能特点

- ❖ 高压击穿保护
- ❖ 高电压，小电流，准确
- ❖ 时间，测试电压，测试电流同时显示
- ❖ 一般手动、可遥控测试

性能特点

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 型号 | CS2673X |
| 测试模式 | AC |
| 电压测试范围 AC (kV) | 0-5kV±(5%+5 个字) |
| 漏电流测试范围 AC (mA) | 0.3-2/1-20/10-200mA±(5%+5 个字) |
| 报警值预置范围 (连续设定) AC (mA) | 0.3-2/1-20/10-200mA±(5%+5 个字) |
| 时间测试范围 | 0S—999S (连续设定) ±1% |
| 变压器容量 | 1000VA |
| 输出波形 | 50Hz，正弦波 |
| 工作条件 | 环境温度：0—40°C，相对湿度：≤75%，大气压力：101.25kPa |
| 体积(mm ³) | (W*H*D) 380mm*190mm*365mm |
| 供电电源 | 220V±10% 50Hz±2Hz |

| | |
|------|---|
| 附 件 | 测试枪一把，耐压测试夹，接地线一根,说明书一份，质保书一份，电源线一根 |
| 选配附件 | CS26032 耐压点检盒  |