

产品名称：光伏湿漏/绝缘电阻测试仪

型号：CS2676CH/CS2676CH-1/CS2676CH-2/CS2676CH-3



#### 性能特点

- ❖ 240\*64 绘图型液晶显示设置参数、测试参数，显示醒目、直观
- ❖ 具有自动稳压功能：输出电压不会随着电源电压及负载的变化而变化
- ❖ 具有自动放电功能：在测试完成后，测试仪能自动把被测试体上的电放完，保护操作者的安全
- ❖ 具有自动换挡功能
- ❖ 具有 30 个记忆组，可存放 99 种不同的测试参数
- ❖ 测试电阻范围为  $5M\Omega \sim 100G\Omega$ ，可满足不同行业测试的需求
- ❖ 标配 PLC 接口，可选配 RS232、RS485 通信接口

**技术参数**

型号		CS2676CH	CS2676CH-1	CS2676CH-2	CS2676CH-3	
测试模式		IR				
IR	输出电压 (DC)	范围	0.500kV~ 2.500kV	0.500kV~5.000kV	0.500kV~10.00kV	0.500kV~ 2.500kV
		精度	±(1.5%读值+5V)			
		分辨率	1V			
	最大上限设定值	50.00GΩ	50.00GΩ	50.00GΩ	100.00GΩ	
	最大下限设定值	50.00GΩ	50.00GΩ	50.00GΩ	100.00GΩ	
	最小下限设定值	5MΩ				
	电压上升时间	0.3s~999.9s 0=电压上升时间关				
	测试时间	0.3s~999.9s 0=连续测试				
	间隔时间	0.0s~999.9s 0=间隔时间关				
	自动切换档位	可设置为开、关				
放电时间	≤200ms					
电阻表	测量范围	5MΩ~50000MΩ			5MΩ~100000MΩ	
	分辨率	5MΩ~9.999MΩ: 0.001MΩ, 10MΩ~99.99MΩ: 0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ: 0.1MΩ, 1000MΩ~9999MΩ: 1MΩ, 10GΩ~100GΩ: 10MΩ				
	误差范围	5MΩ-1000MΩ: ±5%			1000MΩ-50000MΩ: ±10%	
计时器	范围	0~999.9s				
	分辨率	0.1s				
	精度	±(0.1%+50ms)				