

产品名称：程控绝缘电阻测试仪

型号：CS2676CX-3/ CS2676CX-4



性能特点

- ❖ 具有安全防电功能，能保护操作人员、测试设备的安全
- ❖ 输出电压具有连续输出、分时输出功能；在连续输出电压模式下，测试不合格时，测试仪切断高压后（延时时间可设定）自动启动进行测试
- ❖ 具有自动放电功能
- ❖ 具有自动换挡、手动换挡功能
- ❖ 具有量程保持功能
- ❖ 具有 99 个记忆组容量
- ❖ 可保存 9999 条测试结果，可通过通信接口把测试数据导入到 PC 中
- ❖ 具有列表显示功能，测试结束后，测试仪可自动把测试结果显示在液晶屏上
- ❖ 彩色液晶屏显示，显示内容丰富、醒目，具有中英文显示
- ❖ 选配 RS232、RS485、USB、GPIB 接口，标配 PLC 接口

技术参数

型号		CS2676CX-3	CS2676CX-4
输出 电压 (DC)	范围	1.0V~1000V	
	精度	$\pm (2\%+2\%FS)$	
	分辨率	输出电压小于 10V 为 0.01V,小于 100V 为 0.1V,大于 100V 为 1V	
电阻设定		100k Ω ~1T Ω	100k Ω ~10T Ω
测试时间设定		0,0.3~999.9S 0=连续	
延时报警时间		0.3~999.9s, 分辨率:0.1s	
间隔时间		0~999.9s, 分辨率:0.1s	
失败时间		0~999.9s, 分辨率:0.1s	
档位切换时间		0.2~999.9s, 分辨率:0.1s	
记忆组		50 个	
输出模式		连续输出模式、分时输出模式	
自动换挡		开、关	
电 压 表	测量范围	1.0~1000V	
	精度	$\pm (2\%+2 \text{ 个字})$	
	分辨率	输出电压小于 10V 为 0.01V,小于 100V 为 0.1V,大于 100V 为 1V	
电 阻 表	测量范围	100k Ω ~1T Ω	100k Ω ~10T Ω
	精度	100V~1000V: R<100M Ω $\pm 2\%$, R<5000M Ω $\pm 3\%$, R<10GM Ω $\pm 5\%$	
	分辨率	R<1M Ω 0.1k Ω , R<10M Ω 0.001M Ω , R<100M Ω 0.01M Ω	
接口		标配 PLC 接口, 选配 RS232C、RS485	