

产品名称：程控接地电阻测试仪

型号：CS9950S、CS9950AS



### 性能特点

- ❖ 恒流输出：输出电流稳定率范围在 1% 内，避免因输入电源电压不稳及负载变化而使输出电压变化，测量结果不准确。
- ❖ 具有开路报警功能。
- ❖ 采用四端法测量，消除接触电阻的影响。
- ❖ 可设置电阻偏移。
- ❖ 具有电阻上限、下限报警功能，避免因测试线开路对被测时件造成误判；
- ❖ 设置参数具有掉电记忆功能。
- ❖ 测试参数具有保持功能。
- ❖ 可预先设置保存测试参数：可设置 30 个文件，每个文件可设置 99 个测试步。
- ❖ 具有键盘锁，保护测试参数不被操作人员修改。
- ❖ 前面板软件校准，不用打开即可进行参数校准。
- ❖ 标配 PLC 接口，选配 RS232C、RS485、USB、GPIB 接口。
- ❖ 安全防电墙及安全防护体系，可保护操作人员的安全、保证被测试件不被损坏。
- ❖ 由 DDS 产生标准正弦波，线性功放驱动输出，输出电流波形纯净、失真度小，优于 2%。

## 技术参数

型号			CS9950S	CS9950AS
GR	输出电流	范围	3.00A ~ 30.00A	3.00A ~ 25.00A
		精度	± ( 1.5%读值+0.2A )	
		分辨率	0.01A	
	最大输出功率	135W ( 30A/0.15Ω )		93.75W ( 25A/0.15Ω )
	最大输出电流	30A		25A
	电阻上限设定值	( 30A÷电流设定值 ) ×150mΩ		( 25A÷电流设定值 ) ×150mΩ
	输出波形	正弦波		
	输出波形失真度	≤2% ( 空载或纯阻性负载 )		
	波峰因数	1.3 ~ 1.5		
	输出信号类型	DDS+功放 ( 业内领先 )		
	测试时间	0,0.3s ~ 999.9s 0=连续测试		
	间隔时间	0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关		
接地电流表	测量范围	3.00A ~ 30.00A	3.00A ~ 25.00A	
	分辨率	0.01A		
	精度	± ( 1.5%读值+0.2A )		
	显示值	均方根值		
接地电阻表	范围	0 ~ 510mΩ		
	精度	电流<5.00A 时为± ( 3%读值+3mΩ ) 电流≥5.00A 时为± ( 2%读值+2mΩ )		
	分辨率	0.1mΩ		
	测量法	四端法		
计时器	范围	0 ~ 999.9s		
	分辨率	0.1s		
	精度	± ( 0.1%+50ms )		