

产品名称：程控接地电阻测试仪

型号：CS9950S、CS9950AS



### 性能特点

- ❖ 恒流输出：输出电流稳定率范围在 1% 内，避免因输入电源电压不稳及负载变化而使输出电压变化，测量结果不准确。
- ❖ 具有开路报警功能。
- ❖ 采用四端法测量，消除接触电阻的影响。
- ❖ 可设置电阻偏移。
- ❖ 具有电阻上限、下限报警功能，避免因测试线开路对被测时件造成误判；
- ❖ 设置参数具有掉电记忆功能。
- ❖ 测试参数具有保持功能。
- ❖ 可预先设置保存测试参数：可设置 30 个文件，每个文件可设置 99 个测试步。
- ❖ 具有键盘锁，保护测试参数不被操作人员修改。
- ❖ 前面板软件校准，不用打开即可进行参数校准。
- ❖ 标配 PLC 接口，选配 RS232C、RS485、USB、GPIB 接口。
- ❖ 安全防电墙及安全防护体系，可保护操作人员的安全、保证被测试件不被损坏。
- ❖ 由 DDS 产生标准正弦波，线性功放驱动输出，输出电流波形纯净、失真度小，优于 2%。

## 技术参数

型号			CS9950S	CS9950AS
GR	输出电流	范围	3.00A ~ 30.00A	3.00A ~ 25.00A
		精度	± ( 1.5%读值+0.2A )	
		分辨率	0.01A	
	最大输出功率		135W ( 30A/0.15Ω )	93.75W ( 25A/0.15Ω )
	最大输出电流		30A	25A
	电阻上限设定值		( 30A÷电流设定值 ) ×150mΩ	( 25A÷电流设定值 ) ×150mΩ
	输出波形		正弦波	
	输出波形失真度		≤2% ( 空载或纯阻性负载 )	
	波峰因数		1.3 ~ 1.5	
	输出信号类型		DDS+功放 ( 业内领先 )	
	测试时间		0,0.3s ~ 999.9s 0=连续测试	
	间隔时间		0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关	
接地电流表	测量范围		3.00A ~ 30.00A	3.00A ~ 25.00A
	分辨率		0.01A	
	精度		± ( 1.5%读值+0.2A )	
	显示值		均方根值	
接地电阻表	范围		0 ~ 510mΩ	
	精度		电流<5.00A 时为± ( 3%读值+3mΩ ) 电流≥5.00A 时为± ( 2%读值+2mΩ )	
	分辨率		0.1mΩ	
	测量法		四端法	
计时器	范围		0 ~ 999.9s	
	分辨率		0.1s	
	精度		± ( 0.1%+50ms )	