

# 电阻类测试仪器

## TH2512+ TH2511A系列直流低电阻测试仪

### 性能特点

- 体积更紧凑
- 接口更齐全
- 速度更快:快速48ms
- 清零功能:自动量程时清零全量程,锁定量程时清零当前量程



NEW

TH2512+ (替代TH2512/A/B)

标配 RS232/RS485(可选) USB DEVICE HANDLER

支持SCPI、MODBUS协议

体积: 215mm(W) x 88mm(H) x 335mm(D)

净重: 3.6kg

### 性能特点

- 基本精度: 0.1%
- 最小的分辨率: 10 μΩ
- 4 1/2 LED显示, 稳定性好
- 直读值与百分比误差显示
- 上超、下超、合格分选及讯响功能



NEW

TH2511A (替代TH2511/TH2513系列)

无接口

体积: 275mm(W) x 110mm(H) x 330mm(D)

净重: 3.3kg

### 应用

- 元器件: 电阻, 电感, 变压器, 电机, 继电器, 电路焊点, 电容器铆接点
- 材料: 热敏材料(保险丝、电热调节器的传感器), 金属箔等导电材料
- 线缆、接插件: 多股线, 接插件, 各种开关
- 新能源: 电动车电池组连接桥, 电芯连接电阻

### 技术参数

型号	TH2512+系列			TH2511A
	TH2512+	TH2512A+	TH2512B+	TH2511A
基本精度	±0.05%+2字 0.1%+2字 (20mΩ/2M量程)	±0.05%+2字	±0.1%+2字	±0.1%+2字
测试范围	1uΩ-1.999MΩ	10uΩ-199.9kΩ	1uΩ-19.99kΩ	10uΩ-1.999kΩ
测试电流	1A/100/10/1mA /100/10/1uA	100/10/1mA /100/10uA	1A/100/10/ 1mA/100uA	100/10/1mA /100uA
量程	20/200mΩ/2/20/ 200Ω/2/20/200k Ω/2MΩ	200mΩ/2/20/200Ω /2/20/200kΩ	20/200mΩ/2/20/ 200Ω/2/20kΩ	200mΩ/2/20/200Ω/2kΩ
最高分辨率	1uΩ	10uΩ	1uΩ	10uΩ
测试速度	快速: 21次/秒 慢速6次/秒			快速: 10次/秒 慢速3次/秒
比较器	上超, 下超, 合格及讯响			上超, 下超, 合格及讯响
量程方式	自动, 保持			自动, 保持
触发方式	内部, 外部, 手动, 总线			内部, 手动
清零	可全量程清零			可全量程清零

### 随机附件(TH2512+)

三芯电源线  
TH26004A 开尔文低电阻测试电缆

### 随机附件(TH2511A)

三芯电源线  
TH26004A 开尔文低电阻测试电缆