

电气安规测试仪器

TH9310/TH9320系列 AC/DC耐压绝缘测试仪

性能特点

- 480×272点，TFT-LCD显示
- 快速放电和电弧侦测功能
- 增强的人体保护功能：触电保护功能
- 可存储20个测试文件，每个文件可存储20个测试步骤，任意步骤可选择任意测试模式
- 999.9秒内任意设定的电压上升时间，测试时间，针对直流耐压电压可随意设定测试等待时间
- 全新的操作界面和人性化的面板设计□
- 可通过U盘升级仪器工作程序
- 锁键盘功能
- 支持PLC接口

应用

- 自动化测试系统
- 家用电器
- 变压器、电机
- 电气设备
- 电热器具



标配 RS232 □ USB HOST □ USB DEVICE □ SIGNAL □ HANDLER □ PLC □

注：支持MODBUS协议

体积(mm): 280 (W) × 88 (H) × 428 (D)

净重: 11kg (TH9310系列)
12.3kg (TH9320系列)

- 照明行业
- 新能源汽车
- 电子元器件
- 医疗设备

技术参数

型 号		TH9310/20	TH9310B
耐压测试			
输出电压	AC	0.05kV — 5.00kV ±2%	
	DC	0.05kV — 6.00kV ±2%	-----
电流测试范围	AC	TH9310: 0mA — 10.00mA ±(2%读数+5个字) TH9320: 0mA — 20.00mA ±(2%读数+5个字)	
	DC	TH9310: 0uA — 5.00mA ±(2%读数+5个字) TH9320: 0uA — 10.00mA ±(2%读数+5个字)	-----
	快速放电功能	测试结束后自动放电 (DCW)	-----
绝缘电阻测试			
输出电压		0.10kV — 1.00kV ±2%	-----
电阻测试范围		0.1MΩ — 10.0GΩ	-----
电阻测试精度		0.10MΩ — 999MΩ ±10%	-----
		1.00GΩ — 10.0GΩ ±20%	-----
放电功能		测试结束后自动放电	-----
电弧侦测			
测量范围	对应电流	1mA — 20mA	
一般参数			
电压上升时间		0.1s — 999.9s	
测试时间设定 (AC/DC)		0.2s — 999.9s	
电压下降时间		0.1s — 999.9s	
等待时间 (IR)		0.2s — 999.9s	-----
存储器			
存储器		20个测试文件，每个文件可存储20个测试步骤	
接口			
标配		HANDLER, RS232, USBDRV (电脑接口), USBHOST (优盘接口)	

随机附件

三芯电源线

TH90003B 耐压测试线

TH90003R 耐压测试线