

# 电气安规测试仪

## TH9403 接地电阻测试仪

### 性能特点

- 恒流线性放大输出
- 前面板软件校正，精确度高
- 选配RS232，标配PLC接口
- 键盘锁定功能
- TH9403和TH9301连接组成二合一耐压接地、三合一耐压绝缘接地测试仪，方便灵活



NEW

### TH9403

体积 (mm) : 275(W) × 100(H) × 340(D)  
净重 : 10kg

### 简要介绍

■ TH9403型接地电阻测试仪是用来测量电气设备内部的接地电阻，它所反映的是电气设备的各处外露可导部分与电气设备的总接地端子之间的（接触）电阻。接地电阻测试仪为了消除接触电阻对测试的影响，采用四段测量法，即在被测电气的外露可导部分和总接地端子之间加上电流，然后再测量这两端的电压，算出其电阻值。

本产品满足GB4706.1-2005，GB9706.1-2007等国内外安规标准测试，符合JJG984-2004安规计量检定规程要求。

### 技术参数

型号	TH9403
输出电流	3-30A ± (2%+2counts)
输出电压	6V
接地电阻范围	0-510 mΩ 10A; 0-120 mΩ 10A-30A ± (2%+2counts)
测试时间	0.1-999.9s
液晶显示器	16x2行背光式液晶显示器
校正方式	软件校正
记忆装置	可记忆电流，电阻，时间等设定值
尺寸/重量	275mmx100mm340mm/10kg